


## KAMINHAUBE



### AUSSTATTUNG

Abluft- und umluftfähig,  
632 m<sup>3</sup>/h Intensiv (Booster) Gebläseleistung Abluft basierend auf DIN/EN 61591,  
67 dB(A) re 1 pW Intensiv (Booster)  
bei Abluft Geräuschpegel basierend auf  
DIN/EN 60704-3,  
67 dB(A) re 1 pW bei Abluft Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3,  
46 dB(A) re 20 µPa Geräuschdruck basierend auf DIN/EN 60704-2-13,  
3 Lüfterstufen, Touch Control, 1 Motor,  
Beleuchtung mit 2x3 W LED Lampen,  
1 Abwaschbarer Metallfilter, Timer,  
Rückstauklappe, Luftanschluss: 150 mm/  
Reduzierungskit auf 120 mm

### TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (EEC): A  
Strömungseffizienzklasse (FDEC): A  
Klasse der Lichtausbeute (LEC): A  
Effizienzklasse der Fettfilter (GFEC): C

### GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 750-1080 x 895 x 510

### FARBE

Edelstahl mit schwarzem Glas

Mehr unter

[www.elekt\*\*ra\*\*bregenz.com](http://www.elekt<b>ra</b>bregenz.com)



## KAMINHAUBE

MODELLBEZEICHNUNG	DKW 9562 X
Type	Kaminhaube
Breite, cm	90
KONTROLLTYP	
Kontrolltyp	Elektronisch Touch Control
Display	-
GEBLÄSELEISTUNG ABLUFT	
Abluftleistung, m <sup>3</sup> /h	632
Leistungsstufen, m <sup>3</sup> /h	258/465/632
Booster	-
Kassettenfilter	x
FUNKTIONEN	
Luftreinigungs-Funktion	-
Automatische Abschaltung	x
Höhenverstellbarer Kamin	75-108 cm
LICHT	
Anzahl der Lampen	2
Stärke der Lampen	3 W
Art der Beleuchtung	LED
ENERGIEEFFIZIENZ	
Energieeffizienzklasse	A
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Lautstärke Ablauf, dB(A)	71
Stufe 1/2/3/4, dB(A)	46/61/67
Anschlusswert, W	216
Anzahl der Motoren	1
Leistungsstufe	3
Elektrische Spannung, V	220-240
Frequenz, Hz	50
ABMESSUNGEN	
Tiefe, cm	51
Breite, cm	89,5
Höhe, cm	49,5
FARBOPTIONEN	
Farbe	Schwarz/Edelstahl

