

KOCHFELDER / MCA 6400-1

GLASKERAMIK- KOCHFELD



FUNKTIONEN

Sensortasten, Betriebsanzeige, Timer für jede Kochzone, Restwärmeanzeige

KOCHZONEN

Vorne Links: Ø 210 mm/2300 W
Hinten Links: Ø 140 mm/1200 W
Vorne Rechts: Ø 160 mm/1500 W
Hinten Rechts: Ø 180 mm/1800 W

SICHERHEIT

Kindersicherung, Verriegelungsfunktion bei der Reinigung

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 55 x 580 x 525

NISCHENMASSE

(H x B x T in mm) 55 x 560 x 490

RAHMEN

Edelstahlrahmen vorne und hinten, Facettenschliff links und rechts

Mehr unter

[www.elekt**ra**bregenz.com](http://www.elektrabregenz.com)



GLASKERAMIKKOCHELFELD

MODELLBEZEICHNUNG	MCA 6400-1
Type	Elektr. Glaskeramikkochfeld SpeedLight
Breite in cm	60
KONTROLLTYP	
Slider Touch Control	
Sensortasten	x
Separate Bedienfelder	x
Digitale Leistungsanzeige	x
Timer	x
KOCHZONEN	
Type der Kochzonen	SpeedLight
Leistungsstufen für jede Kochzone	9
Anzahl der Kochzonen	4
Vorne Links, mm/W	Ø 210/2300
Mitte Links, mm/W	
Hinten Links, mm/W	Ø 140/1200
Vorne Rechts, mm/W	Ø 160/1500
Hinten Rechts, mm/W	Ø 180/1800
Mitte, mm/W	-
Mitte Rechts, mm/W	
Mitte Vorne, mm/W	-
Mitte Hinten, mm/W	-
FUNKTIONEN	
Intelligente Topfgrößenerkennung	-
Genauere Temperatureinstellung	-
Betriebsanzeige	x
Booster, schnell zur gewünschten Temperatur aufheizen und kochen	x
SICHERHEIT	
Kindersicherung	x
Überlaufschutz	x
Automatische Abschaltung	x
Individuelle Restwärmeanzeige	x
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Anschlusswert, W	6800
Elektrische Spannung/Frequenz, V/Hz	380-415/50
Absicherung, A	32 (16 + 16)
ABMESSUNGEN	
Gerätemaße, H x B x T in mm	45 x 770 x 522
Ausschnittmaße, B x T in mm	560 x 490
Nettogewicht in kg	11
Bruttogewicht in kg	12
FARBOPTIONEN	
Edelstahlrahmen: Vorne/Hinten	x
X: Edelstahlrahmen	-
N: Rahmenlos	-
F: Geschliffene Kanten (Facettenschliff)	-

